

Deltatherm Kühlwasser Rückkühler

Ausführung Type RKV 4.3 K DK

Kältemittel	R 407 c
Kältemittelfüllmenge	kg 3,2
Kälteleistung	bei tw +20°C * kW 12,2
Betriebsdruck	max. bar 28

Temperaturbereiche

Wasservorlauf	min. °C + 10
Wasservorlauf	max. °C + 25
Umgebungstemperatur	min. °C + 10
Umgebungstemperatur	max. °C + 50

Kompressor bei tc/to=53/15°CZR 61

Anzahl Stk.	1
Ausführung	vollhermetisch
Nennleistung	kW 6
Nennstrom	A 9
Nennstrom max.	A 11

Verdampfer

Ausführung	Plattenwärmetauscher
Werkstoff	Kupfer

Verflüssiger

Ausführung	lüftgekühlt, axial
Werkstoff	Cu-Rohr/ Alu-Lamellen

Ventilator

Anzahl Stk.	1
Ausführung	Axiallüfter mit Flügel
Nennleistung	kW 0,8
Nennstrom	A 1,6
Luftleistung m ³ /h	5000
Nennzahl n	1290
Ausführung	elektronisch
Temperaturanzeige	Digital
Schaltleistung AC / A	2

Abmessungen

Breite ca. mm	750
Tiefe ca. mm	1050
Höhe ca. mm	1100

Gewicht

Gewicht ca. kg	190
Anschlußspannung	3 x 400 V 50 Hz +6 % / -10 %
Steuerspannung	24V DC
Nennanschlußleistung kW	6,85
Nennstromaufnahme A	10,72
Nennstromaufnahme max.	A 12,72
Absicherung max.	A 16